




## GAS-POWERED PULLING/LIFTING WINCH. PULL. FORCE: 1150 KG. LIFT. CAP.: 450 KG



**MADE IN CANADA**

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	Pulling: 2530 lbs / 1147 kg Lifting: 990 lb / 350 kg	<b>Tambor Gira con motor en ralentí</b>	No
<b>Sistema de Retención de Cuerda</b>	Rope Retention System Progressive capture system (PCS)	<b>Reductor</b>	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.
<b>Velocidad /min</b>	66 ft/min   20 m/min	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Clase de Servicio</b>	H2/M3/1Bm/Class B	<b>Marca y modelo del motor</b>	Honda GX160
<b>Tipo de Motor</b>	4-stroke air-cooled   163 cc	<b>Potencia Motor</b>	3.6 kW   4.8 HP
<b>RPM Motor</b>	3600 rpm	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Centrifugal
<b>Relación de Transmisión</b>	53:1	<b>Freno al Reductor</b>	Unidirectional double bearing
<b>Cable Recomendado</b>	Fiber Ø 1/2" (12 mm)	<b>Tipo de Tambor</b>	Capstan   Cabrestante
<b>Normas</b>	CE & M3 (ISO) Lifting / CE & M3 (ISO) Izaje	<b>Fabricado en</b>	Canada
<b>Garantía</b>	1 Year	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	Standard: Ø 4-1/4" (108 mm) 66ft/min   20 m/min Single line No optional drum

## GAS-POWERED PULLING / LIFTING WINCH WINCHE DE IZAJE Y ARRASTRE A GASOLINA



The PW-PCH2000 is equipped with a Honda GX-160 cc engine which offers superior performances in a wide variety of tasks such as erecting towers, lifting antennas, replacing insulators, cable pulling and other arduous tasks.

This winch can lift a load of up to 450 kg with a single line and a pulley system doubles the strength to 900 kg. The integrated rope grabbing system allows the operator to work safely and the start/stop mechanism means he can focus on the task required.

This system can be used to lift or lower a load.

A wide of accessories are available to simplify the installation process and anchor the winch at various anchoring points such as a vehicle, a post, a pylon and more.

\*Note: One (1) anchor polyester sling 60 mm x 2 m is always included with every winch.

El PW-PCH2000 está equipado con un motor Honda GX-160 cc que ofrece un rendimiento superior en una amplia variedad de tareas, como erigir torres, elevar antenas, reemplazar aisladores, tirar de los cables y otras tareas arduas.

Este cabrestante puede elevar una carga de hasta 450 kg con una sola línea y un sistema de polea duplica la resistencia a 900 kg.

El sistema de agarre de cuerda integrado permite que el operador trabaje de manera segura y el mecanismo de arranque / parada significa que puede concentrarse en la tarea requerida.

Este sistema se puede utilizar para levantar o bajar una carga.

Una amplia gama de accesorios están disponibles para simplificar el proceso de instalación y anclar el torno en varios puntos de anclaje, como un vehículo, un poste, un pylon y más.

\* Nota: Siempre se incluye una (1) eslinga de poliéster de anclaje de 60 mm x 2 m con cada cabrestante.

### Optional / Opcionales



Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 81 lbs / 37 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 14

**D Depth** 19.02

**W Ancho** 22.01

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso