



**2400 Lb Electric Winch
208~240/440~480V 3 Ph Wire Rope
1/2", 10 mm x 200 ft , 1 Speed
Control, full Chasis, Motor and
Reducer Brake.**

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2500 lb	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Pendant Control Buttons	2	Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed
Capacidad 1ª Capa	2570 lb / 1168 kg @ 60 Hz	Capacidad en última capa	5th Layer 1579 lb / 800 Kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	200 ft / 60 m	Número de Capas	5
Velocidad /min	51~75 feet per minute	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Fases de entrada	3
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	3.73 kW / 5 HP	Polos Motor	4
RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ	Freno Motor	1 @125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP65	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Included
Relación de Transmisión	59.7:1	Freno al Reductor	1 @125%
Freno Tambor	Optional	Cable	Included
Factor de Diseño	> 3.5:1	D/d Ratio	17
Cable Recomendado	W63612A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 15100 lb ø3/8 x 200 ft	Tipo de Tambor	Steel
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Fabricado en	Taiwan	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø170 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø320 mm
DL Ancho Tambor	220 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	IP65	Pendant Control Emergency Stop	YES
Pendant Control total Length	7 ft		

Peso & Dimensiones

Peso Total	576 lbs / 262 Kg
-------------------	------------------

Detalles del Empaque

A Altura Total	21.26
-----------------------	-------

D Depth	16.14
----------------	-------

W Ancho	37.40
----------------	-------

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso