



Control Remoto con Impresora y visor para series PWHY

Especificaciones Técnicas

Normas	ASME B30.26-6; OSHA 29CFR1910 Subpart N; OSHA 29CFR1910.179	Garantía	3 Year
---------------	---	-----------------	--------

CONTROL REMOTO CON IMPRESORA Y VISOR / REMOTE CONTROL WITH PRINTER AND DISPLAY



CONTROL BOOTH / CABINA DE CONTROL

1. Visor 240x128p / Display 240x128p
2. Teclado / Keyboard
3. Puerto USB / USB Port
4. Entrada cargador / Charger input
5. Micro impresora / Micro printer

TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS		
INDICADOR / INDICATOR	Code / Código	PWHY680
	Display: Visor:	240x128p, 6 digit 240x128p, 6 dígitos
	Scale Interval: Intervalos de Medición:	1/2/5/10/20/50 lb/kg
	Power Supply: Alimentación:	Battery 7.4v 5Ah/ 8.4v 1A Charger Batería 7.4v 5Ah/ Cargador 8.4v 1A
	External Interface: Interfaz Externa:	USB / RS232
	Printer: Impresora:	Micro Printer Micro impresora
	Operating Temperature: Temperatura de Funcionamiento:	-25° ~ 50° C, RH 10% ~ 85° -25° ~ 50° C, HR 10% ~ 85°
	Comunication: Comunicación:	Wireless Interface, 434M~470MHz Interfaz Inalámbrica, 434M~470MHz
	A/D Conversion Method: Tasa Conversión A/D:	24bit
	Input Signal Range: Rango Entrada de Señal:	-19.8mV ~ 19.8mV
WIRELESS SENDER / EMISOR INALÁMBRICO	Load Cell Excitation: Excitación Células de Carga:	DC 5V
	Input Signal Range: Visor:	-19.8mV ~ -19.8mV
	Max. Connection Number of Load Cell: Máx. Conexión Número de Células de Carga:	1 ~ 12
	Allowable Working Temperature: Temperatura Admisible de Funcionamiento:	30° ~ 70° C
	Wireless Frequency / Distance: Frecuencia Inalámbrica / Distancia:	430 to 470MHz/ 1000 ft 430 a 470MHz/ 300m

FUNCTIONS / FUNCIONES

Zero Cero	Battery Supervision Supervisión Batería
Tare/ Set Tare/ Store Tare Tara/ Fijar Tara/ Almacenar Tara	Resolution Switch Selector de Resolución
Search / Delete Buscar / Borrar	Digital Calibration Calibración Digital
Overload Warning Aviso de Sobrecarga	Date/ Time Fecha/ Tiempo

DIMENSIONS / DIMENSIONES

Peso & Dimensiones

Peso Total	5 lbs / 3 Kg
------------	--------------

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso