



**2300 lb Heavy Duty Winch 240V 3
Phase SEW UL Motor UL508A
Control Variable Speed Made in
USA**

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2300 lb	Pendant Control Speeds	Variable Speed
Capacidad 1ª Capa	2318 Lb / 1054 Kg @ 60HZ	Capacidad en última capa	1654 Lb / 752 Kg
Capacidad para Izaje de Personal	800 lb as per ASME B30.23	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	271 ft / 83 m
Número de Capas	5	Velocidad /min	1st Layer 56 ft/min 5th Layer 79.62 ft/min @ 60HZ
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60Hz
Fases de entrada	3	MCB UL489	30 Amp Type B
Fuse UL489	30 Amp Class T	UL508 Disconnect Switch	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Marca y modelo del motor	SEW Eurodrive DRN100L4/BE5HR/FF/V
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Potencia Motor	3.7 kW
AMP Motor	14.3A	Polos Motor	4
RPM Motor	1758	Freno Motor	SEW BE5HR Electromagnetic Brake Disc
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP66	Potencia VDF	4 kW
Resistencia Recomendada	PW-RS-3010-55x1	Freno Dinámico	PW-RS-3010-55x1 (3.01 kw - 55 Ohms)
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Relación de Transmisión	57:1	Freno al Reductor	PW Electromagnetic Brake Disc 125% Rated Load
Freno Tambor	Optional	Embriague	No
Cable	NOT INCLUDED	Factor de Diseño	6.5:1
D/d Ratio	18.95	Cable Recomendado	Up to 281 ft W63612A1, 6x36 IWRC ø 3/8 MS 15100 lb EIPS
Tipo de Tambor	Plain (Optional Cross over Grooved)	Humedad	<85%
Nivel de Ruido	83 db	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056	Fabricado en	Made in USA with US and International components
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø180 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø289 mm	DL Ancho Tambor	240 mm
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	IP66
Pendant Control Emergency Stop	YES	Pendant Control total Length	7 ft
Wireless Control Yes No	Optional		

Peso & Dimensiones

Peso Total

929 lbs / 422 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso