



15 ton Industrial Electric Winch 30 kW 380V 50HZ (Drum Dia 405mm Length 1000mm)

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	15 Tons	Motor Voltage	380v 50hz 3Ph
Tambor Gira con motor en ralentí	<83 dB	Wire Rope Diameter	1 1/16" (27mm)
Prueba de Carga	125%	Número de Capas	5
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Marca y modelo del motor	WEG
Tipo de Motor	W21 AL200M/L-06	Potencia Motor	30 kW
AMP Motor	62.9 A	Polos Motor	6
RPM Motor	977 rpm	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55 (Customizable)	Protección Tablero de Control	IP65 (Customizable)
Control	Pendant & Remote Control	Voltaje del Control	24v
Tablero Eléctrico	Included with Contactors (Optional VFD)	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Type Gear Box 3 stages
Relación de Transmisión	125:1	Embriague	No
D/d Ratio	15:1	Cable Recomendado	1 1/16" (27mm) x 300 m MBL >123800 lbs
Tipo de Tambor	Plain (Optional Grooved Cross Over)	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3
BD ø Diámetro Tambor	700 mm	DL Ancho Tambor	1000 mm
Pendant Control Yes No	Yes	IEC Pendant Control Protection	IP65
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Wireless Control Yes No	Telecontrol F21-25
Reducer Lubrication Type	Lithium Grease		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso