



7 ton Industrial Electric Winch 15 kW 380V 50HZ (Drum Dia290mm Length 660mm)

Especificaciones Técnicas

Tambor Gira con motor en ralentí	<83 dB	Capacidad de Carga	7.0 Tons
Motor Voltage	380v 50hz 3Ph	Wire Rope Diameter	11/16" (17.46mm)
Prueba de Carga	125%	Número de Capas	5
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Marca y modelo del motor	WEG
Tipo de Motor	W21 AL160W/L-04	Potencia Motor	15 kW
AMP Motor	30.6 A	Polos Motor	4
RPM Motor	1470 rpm	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55 (Customizable)	Protección Tablero de Control	IP65 (Customizable)
Control	Pendant & Remote Control	Voltaje del Control	24v
Tablero Eléctrico	Included with Contactors (Optional VFD)	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Type Gear Box 3 stages
Relación de Transmisión	125:1	Embriague	No
D/d Ratio	16.6:1	Cable Recomendado	11/16" (17.46mm) x 215 m MBL >54800 lbs
Tipo de Tambor	Plain (Optional Grooved Cross Over)	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3
BD ø Diámetro Tambor	290 mm	DL Ancho Tambor	660 mm
Pendant Control Yes No	Yes	IEC Pendant Control Protection	IP65
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Wireless Control Yes No	Telecontrol F21-2S
Reducer Lubrication Type	Lithium Grease		

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso