



Tecle Polipasto electrico c/carro 5 Tons capacidad 45 Metros de Izaje

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000 kg	Velocidad /min	2.3-23 ft / 0.7-7m
Numero de Velocidades	2 Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor
Potencia Motor	13 kW 3Ph	RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Freno Dinámico	Optional with VFD Driver	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje del Control	48 V	Relación de Transmisión	113.3
Humedad	<85%	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia del Trolley	0.8 kW 3 Ph x2	Nivel de Ruido	82 dB
Velocidad del Trolley /min	16-66 ft / 5-20 m	Rango de ancho de la Viga	4.6 - 7 in / 116 - 180 mm
Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32	Garantía	3 Year
Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON		

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	66.93
W Ancho	90.75
X Diametro Rueda	6.06

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso