





Winche Neumatico 6.7 Toneladas

Especificaciones Técnicas

Motor Torque	234 NM	Capacidad de Carga	6.7 ton
Capacidad 1ª Capa	14660 lb / 6650 kg	Velocidad /min	6~32.8 ft / 0~10 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Tipo de Motor	TMH-17 Piston Air Motor (5 x 130mm)	Potencia Motor	17 kW / 22 HP
RPM Motor	670 rpm	Control	Throttle Air Flow Control on Winch
Presión Aire	0.7~0.9 Mpa	Dimensión Entrada Aire	Rc 1 1/4"
Consumo Aire	247 L/sec	Freno al Reductor	Automatic Disc Brake
Freno Tambor	Manual Operated Drum Band Brake	Embriague	Yes
Cable Recomendado	ø 5/8 in (x 393 ft) / ø 15.8 mm (x 120 m)	Tipo de Tambor	Plain Drum
Guia de Cable	Manually Operated	Humedad	≤90%
Temperatura	-20°C ~ 40°C	Nivel de Ruido	95 db
Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	222 mm	FD Diámetro Flange Tambor	465 mm
DL Ancho Tambor	24 in / 610 mm		



ACCESSORIES INCLUDED
ACCESORIOS INCLUIDOS



Lubricator / Lubricador Filter / Filtro Muffler / Silenciador

RR-W-410E7

Rope Diameter / Diámetro del Cable: 3/4 in | 19 mm
Nominal Strength / Resistencia Nominal: 58923 lb / 26727 kg

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)	INCLUIDO / INCLUIDO
1	114 ft / 35 m	14661 lb / 6650 kg	34 ft / 10.4 m	
2	239 ft / 73 m	13363 lb / 6061 kg	37.3 ft / 11.4 m	
3	376 ft / 115 m	12276 lb / 5568 kg	40.6 ft / 12.4 m	
4	523 ft / 159 m	11352 lb / 5149 kg	43.9 ft / 13.4 m	
5	682 ft / 208 m	10558 lb / 4789 kg	47.2 ft / 14.4 m	
6	851 ft / 259 m	9868 lb / 4476 kg	50.5 ft / 15.4 m	
7	1032 ft / 315 m	9262 lb / 4201 kg	53.8 ft / 16.4 m	
8	1224 ft / 373 m	8726 lb / 3958 kg	57.1 ft / 17.4 m	

No.	Product Name / Nombre del Producto	Coating Thickness / Ancho de Capa	Brand / Marca
1	Primer (Barriwe 77 CN)	100 um	JOTUN
2	Intermediate Coat (Penguard Midcoat MIO)	120 um	
3	Top Coat (hardtop XP)	140 um	
4	Total Thickness	360 um	

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	1587 lbs / 721 Kg	A Altura Total	39.76
		D Depth	24.8
		W Ancho	53.15

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso