PWRC1M

Tecle 1 tonelada monofásico 6 Metros con carro eléctrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	20 ft / 6 m
Velocidad /min	23 ft / 7 m	**Numero de Velocidades**	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	**Clase de Servicio**	H2/M3/1Bm/Class B
Freno Motor	Yes	**Protección IEC Motor**	IP55
Control	Pendant Control and Optional Wireless	**Voltaje del Control**	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	**Tipo de Cadena**	G80
Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21	**Caidas de Cadena**	1
Longitud de cadena	20 ft / 6 m	**Humedad**	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	**Potencia del Trolley**	1.6 kW
Nivel de Ruido	81 dB	**Velocidad del Trolley /min**	70 ft / 21.3 m
Cantidad de Velocidades	1	**Rango de ancho de la Viga**	74-124 mm
Radio Minimo de Giro	8.6 ft / 2.62 m	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17
Garantía	3 Year	**Hoist Contactor Brand**	TECO 12 AMP

Peso & Dimensiones

Peso Total	249 lbs / 113 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso