



**10T Wire Rope Hoist Class M5/H4**  
**Lifting Height:9.1m Lifting**  
**Speed:4.2/0.7m/min(SEW**  
**motor:9kw/1.4kw) Cross**  
**speed:5/20m/min(Nord**  
**motor:0.55-0.95kw)**

## Especificaciones Técnicas

|                       |                                           |                                         |                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Capacidad de Carga    | 10 ton                                    | Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 30 ft / 9 m                                                |
| Numero de Velocidades | 2 Speed                                   | Voltaje                                 | 3 Phase 208~240/480V 50/60Hz                               |
| Clase de Servicio     | H4/M5/2m/Class D                          | Tipo de Motor                           | Squirrel Cage Induction Motor                              |
| Freno Motor           | Electromagnetic Release Brake >125%       | Grado de Aislacion                      | F                                                          |
| Protección IEC Motor  | IP55                                      | Protección Tablero de Control           | IP65                                                       |
| Control               | Pendant Control and Optional Wireless F21 | Voltaje del Control                     | 48V                                                        |
| Humedad               | <85%                                      | Temperatura                             | -4°~104° F / -20°~40° C                                    |
| Nivel de Ruido        | 82 dB                                     | Normas                                  | ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| Garantía              | 3 Year                                    | Hoist Contactor Brand                   | Schneider or EATON                                         |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso