



**1/4 ton Electric Chain Hoist
Variable Speed 380V 3ø 50~60HZ
13ft G100 Nickel Duty H4/M5**

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1/4 ton	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m
Velocidad /min	ft @60Hz 1.5~9.6 mt @50Hz	Numero de Velocidades	Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Protección IEC Motor	IP55	Control	Pendant Control IP66
Voltaje del Control	24V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Tipo de Cadena	G100 Nickel	Dimensiones de la Cadena	5mm
Caidas de Cadena	1	Longitud de cadena	13
Humedad	20%~90%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16	Garantía	3 Year
Hoist VFD Brand	HUAYUAN	Hoist VFD Power	1.5kW VFD
VFD Model	Z230	Brake Resistor Kw	0.3Kw
IEC Hoist IP Protection	IP55	Pendant Control Yes No	Included
IEC Pendant Control Protection	IP66	Pendant Control Emergency Stop	Yes
Pendant Control total Length	10 ft	Hoist Motor Power in KW	0.5
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V	Overload Protection	Overload Motor Clutch
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW
Hoist Motor Insulation Grade	F	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type C 4A at 380V
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Reducer Lubrication Type	Oil
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Standards Certified	EN60204-36, EN ISO 12100:2010, EN 14492-2:2019, EN 60204-1:2018+A1:2025, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021
Load Chain weight per foot [lbs]	0.36	1st Package Type	Wood Crate

Peso & Dimensiones

Peso Total	85.8 lbs / 39 Kg
-------------------	------------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	15.16
------------------------	-------

A Altura Total	15.16
-----------------------	-------

D Depth	17.32
----------------	-------

W Ancho	12.01
----------------	-------

J Boca Gancho	1.38
----------------------	------

Peso Total (sin cable o cadena)	67.28
--	-------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso