



## 1/2 ton 1100 lb 110V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 40 ft. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

### Especificaciones Técnicas

Motor w/ foam shap	60uf/250V+70uf/250V+20uf/250V	Capacidad de Carga	1/2 t / 1100 lb
Full Load Duty Cycles	8000	Pendant Control w/Quick Connector	Yes
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Velocidad /min	50HZ: single line-26.2 ft/min, doubl line-13.1 ft/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 120V 60Hz
Clase de Servicio	S3 ED 20% / H2 / M3	Tipo de Motor	Induction motor
Potencia Motor	900	AMP Motor	7.6
RPM Motor	3450	Freno Motor	Yes
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP54	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Freno al Reductor	No	Cable	40 ft x 4.0 mm 19x7
Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17	Garantía	3 Year
IEC Pendant Control Protection	IP54	Pendant Control total Length	7 ft
Wireless Control Yes No	Already Installed	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
Standards Certified	C/ETL CSA C22.2#33:2019 Ed.4		

## Peso & Dimensiones

<b>Peso Total</b>	69.9 lbs / 32 Kg
-------------------	------------------

## Detalles del Empaque

<b>H Altura Muerta</b>	22.5
------------------------	------

<b>A Altura Total</b>	26.8
-----------------------	------

<b>D Depth</b>	14.6
----------------	------

<b>W Ancho</b>	22
----------------	----

<b>J Boca Gancho</b>	1.5
----------------------	-----

<b>X Diametro Rueda</b>	4.2
-------------------------	-----

<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	69.9
--	------

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso