



## 1 ton 2200 lb 110V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 40 ft. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

### Especificaciones Técnicas

Motor w/ foam shap	110uf/250V*2+20uf/250V	Full Load Duty Cycles	8000
Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West	Pendant Control w/Quick Connector	Yes
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Capacidad de Carga	1 t / 2200 lb
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Velocidad /min	50HZ: single line-26.2 ft/min, doubl line-13.1 ft/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 120V 60Hz
Clase de Servicio	S3 ED 25% / H3 / M4	Tipo de Motor	Induction motor
Potencia Motor	1500	AMP Motor	13.8
RPM Motor	3450	Freno Motor	Yes
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP54	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Freno al Reductor	No	Cable	40 ft x 6.0mm 19x7
Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17	Garantía	3 Year
IEC Pendant Control Protection	IP54	Pendant Control total Length	7 ft
Wireless Control Yes No	Already Installed	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
Standards Certified	C/ETL CSA C22.2#33:2019 Ed.4		

## Peso & Dimensiones

<b>Peso Total</b>	115 lbs / 53 Kg
-------------------	-----------------

## Detalles del Empaque

<b>H Altura Muerta</b>	28
<b>A Altura Total</b>	32.3
<b>D Depth</b>	14.6
<b>W Ancho</b>	22
<b>J Boca Gancho</b>	1.8
<b>X Diametro Rueda</b>	4.5
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	115.0

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso