PWYWH-250-18
V-EU

250 Kg Mini Pro-W Electric 12 mt. Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 4000 FLC

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	250 Kg	**Battery**	Not Included
EU File	Directive 2006/42/EC Machinery	**Motor w/ foam shap**	470uf/35V*2
Full Load Duty Cycles	4000	**Hoist Limit Switches**	Up and Down
Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)	**Power Battery Voltage**	18V
Power Battery Location	Pendant Control	**Pendant Control w/Quick Connector**	Yes
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	40 ft / 12 m
Velocidad /min	single line 4 m/min, doubl line 2 m/min	**Numero de Velocidades**	1 Speed
Voltaje	Milwaukee 18V	**Clase de Servicio**	A0 ED 20% / H1 / M2
Tipo de Motor	Brushless motor	**Potencia Motor**	200
AMP Motor	11	**RPM Motor**	12500
Grado de Aislacion	B	**Protección IEC Motor**	IP23
Protección Tablero de Control	IP23	**Control**	Pendant Control w/ E. Stop
Cable	12 m x 3.18 mm 19x7	**Normas**	ASME/ANSI B30.16
Garantía	3 Year	**IEC Pendant Control Protection**	IP23
Pendant Control total Length	1.5 mt	**Wireless Control Yes No**	PWYT-W-SET-2C-BM
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake	**Standards Certified**	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

Peso & Dimensiones

Peso Total	17.7 lbs / 9 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	16
A Altura Total	17.7
D Depth	4.4
W Ancho	11.8
J Boca Gancho	1.4
Peso Total (sin cable o cadena)	16.3 / 14.7

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso